

# Принтер Этикеток «POScenter PC-365»

ПАСПОРТ



Версия документации: 1.0

Номер сборки: 1

Дата сборки: 10.04.23

## **Содержание**

<a href="#">1. Общие положения</a> .....	<a href="#">2</a>
<a href="#">2. Общие сведения об изделии</a> .....	<a href="#">2</a>
<a href="#">3. Основные параметры и размеры</a> .....	<a href="#">3</a>
<a href="#">4. Основные технические данные</a> .....	<a href="#">3</a>
<a href="#">5. Комплектность</a> .....	<a href="#">4</a>
<a href="#">6. Указания мер безопасности</a> .....	<a href="#">4</a>
<a href="#">7. Правила хранения и транспортирования Принтера Этикеток</a> .....	<a href="#">4</a>
<a href="#">8. Размещение и установка Принтера Этикеток</a> .....	<a href="#">5</a>
<a href="#">9. Гарантии поставщика</a> .....	<a href="#">5</a>
<a href="#">10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера Этикеток</a> .....	<a href="#">6</a>

## **1. Общие положения**

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики принтера этикеток «**POScenter PC-365**» (далее — Принтер).

## **2. Общие сведения об изделии**

- 2.1 Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"  
ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"  
раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"  
раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации
- 2.2 Предприятие поставщик Принтера Этикеток «**POScenter PC-365**»: 143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 ООО «Центр-К» Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный).

### 3. Основные параметры и размеры

3.1 Основные параметры и размеры Принтера Этикеток приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Основные параметры и размеры Принтера этикеток.

Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение	203 dpi
Макс. ширина печати	76 мм
Скорость печати	127 мм / сек
Ресурс термоголовки	100 км
<b>Термоэтикетка</b>	
Тип термоэтикетки	Терморулонная бумага, самоклеящаяся термоэтикетка
Ширина термоленты	20 ~ 82 мм
Плотность термоленты	0.06 ~ 0.19 мм
Высота намотки термоленты	Макс. 82 мм
Способ установки	Легкая загрузка бумаги
Память	Flash 4 Мб, RAM 4 Мб
Интерфейсы	USB / USB+Lan / USB+WIFI/ USB+Bluetooth
Датчики	Температуры нагрева головки / Обнаружения конца бумаги / Открытой крышки / Зазора
Порт для Денежного ящика	1
<b>Шрифты / Графики / Символы</b>	
Размеры шрифтов	Обычно используется в однобайтовых шрифтах; ШРИФТ от 0 до ШРИФТА 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2
1D штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
2D штрих-коды	PDF417, QR CODE, DataMatrix
Эмуляция	TSPL, EPL, DPL, ZPL
<b>Программное обеспечение</b>	
Драйвер	Windows
SDK	iOS/ Android/ Windows
<b>Питание</b>	
Питание	24 DC, 2.5 А
<b>Физические характеристики</b>	
Вес	0,95 кг
Габариты (Д × Ш × В)	212 x 140 x 144 мм
<b>Условия хранения</b>	
Рабочая температура	5 ~ 45 °C, при относительной влажности 20 ~ 80 % (без конденсации)
Температура хранения	-40 ~ 55 °C, при относительной влажности ≤ 93 % (без конденсации)

### 4. Основные технические данные

4.1. Принтер этикеток имеет маркировку, содержащую следующую информацию:

- название;
- напряжение сети питания;
- номинальный ток;
- знак соответствия;
- серийный номер

- 4.2. Время готовности Принтера этикеток до рабочего состояния не превышает 3 мин;
- 4.3. Конструкция Принтера этикеток обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.
- 4.4. Принтер этикеток в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия:
  - транспортную тряску с максимальным ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением в течение двух часов и ударные нагрузки многократного действия с ускорением 10-15 g и длительностью 5-10 мс.
  - температуру от -10 до + 55°C
  - относительную влажность 20~90 % при температуре 35°C;
  - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)

## **5. Комплектность**

5.1 Комплектность поставки Принтера этикеток «POScenter PC-365» должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2 – Комплектность поставки Принтера этикеток «POScenter PC-365».

Наименование	Количество
Принтер этикеток «POScenter PC-365»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Кабель USB	1
Паспорт	1
Диск с драйверами	1

## **6. Указания мер безопасности**

- 6.1. К работе на Принтере этикеток и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию Принтеров этикеток, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 6.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при сетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.

## **7. Правила хранения и транспортирования Принтера этикеток**

- 7.1. Принтер этикеток должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -40 до + 55°C и относительной влажности не более 90%. В помещении для хранения Принтера этикеток не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
- 7.2. Складирование упакованных принтеров этикеток должно производится не более чем в 2 яруса по высоте. Принтера этикеток в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.
- 7.3. Принтеры этикеток могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
- 7.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке Принтера этикеток.

## **8. Размещение и установка Принтера этикеток**

- 8.1. Принтер этикеток должен быть установлен на прочной ровной поверхности и не должен подвергаться различного рода вибрациям и ударам.
- 8.2. Место расположения Принтера этикеток должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.
- 8.3. При получении Принтера этикеток необходимо проверять целостность упаковки.
- 8.4. При распаковке Принтера этикеток необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствие с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.
- 8.5. Перед установкой Принтера этикеток необходимо:
  - произвести внешний осмотр Принтера этикеток и его механизмов;
  - установить принтер этикеток на рабочее место;
  - освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
  - вставить вилку Принтера этикеток в сетевую розетку

## **9. Гарантии поставщика**

- 9.1 Поставщик гарантирует работоспособность Принтера этикеток в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.
- 9.2 Гарантия не распространяется на блок питания принтера.
- 9.3 Гарантия на термоголовку – 6 месяцев.
- 9.4 Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов Принтера этикеток, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.
- 9.5 Гарантийный ремонт Принтера этикеток осуществляется по договору между потребителем и АСЦ.
- 9.6 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:
  - при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации Принтера этикеток;
  - при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов Принтера этикеток;
  - при нарушении пломб.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:**

Наименование изделия: Принтер этикеток POScenter PC-365

Серийный номер: \_\_\_\_\_ Дата продажи «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Данные о компании продавце (название, адрес, контактные телефон и email):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Продавец (ФИО, подпись): \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ компании продавца:

МП \_\_\_\_\_

Покупатель (ФИО, подпись): \_\_\_\_\_

## 10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера этикеток

Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неисправности (внешние проявления)	Причина отказа	Меры, принятые для устранения неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примеч.
1	2	3	4	5	6

**Примечание:** Форму заполняют в процессе эксплуатации Принтера этикеток.

Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за эксплуатацию.

Графы 3-6 заполняются представителем АСЦ, осуществляющим техническое обслуживание.

# ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optposcenter.ru>

[sales@poscenter.pro](mailto:sales@poscenter.pro)

143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 ООО «Центр-К»

Телефон/факс: +7(495) 518-94-41 (многоканальный)

**Служба поддержки и технических консультаций:**

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7 (495) 513-11-29

E-mail: [support@poscenter.ru](mailto:support@poscenter.ru)

**Отдел продаж:**

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: Отдел Прямых продаж: +7 (495) 518-94-41, Оптовый отдел: +7(495) 215-12-24 (многоканальные)

E-mail: Отдел Прямых продаж: [sales@poscenter.ru](mailto:sales@poscenter.ru), Оптовый отдел: [partner@poscenter.ru](mailto:partner@poscenter.ru)

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: [www.optposcenter.ru](http://www.optposcenter.ru)

<https://goo.su/jpi>



Паспорт

Версия документации:1.0  
Номер сборки:1  
Дата сборки:10.04.2023



<http://optposcenter.ru/>