

Poscenter SP9

Принтер чеков

Уникальный принтер POScenter SP9 является принтером печати, относится к категории чековых принтеров с использованием термического способа нанесения информации на носитель.

Это мерседес среди принтеров чеков, который превосходит аналогичные принтера по технологичности.

Принтер термопечати чеков SP9 позволяет печатать на ленте шириной 80 и 57мм со скоростью 260мм/сек с разделителем ленты в комплекте, снабжен подпружиненным двойным резаком, двумя мощными шаговыми двигателями для отреза и механизма протягивания ленты, функцией по борьбе с автозаклиниванием, режимом экономии ленты и высокой надежностью для работы в сложных бытовых условиях.

Принтер печати SP9 является современным, надежным средством печати чеков для различных сфер применения и рыночных сегментов. Однако главное свое предназначение принтер реализует в сегменте Ho-Re-Ca, и идеально подходит для направления "Общепит".

Принтер способен выдерживать высокий продолжительный темп работы в сложных температурных условиях, влажности и грязи.

Принтер SP9 соответствует всем законодательным нормам РФ и разрешен к использованию в РФ и странах ТС.



Особенности:

- Двойной подпружиненный резак
- Двойной отдельный механизм печати и автоотреза
- Двухшаговый двигатель отрезчика
- Полностью металлическое основание корпуса принтера
- Железные винтовые крепления корпуса и механических узлов
- Элементарная электронная плата, покрытая защитным лаком
- Безшлейфовое соединение электроэлементов и узлов принтера
- Возможность крепления к вертикальной плоскости
- Работоспособность при падениях с высоты менее 1.0м
- Ограничитель для работы с узким форматом ленты 57мм
- Режим экономии бумаги до 30%
- Бесшумная печать
- Набор опций и гибких настроек



Популярные сферы применения



Технические характеристики

Тип печати	Термо
Разрешение печати	203dpi
Ширина печати	72мм(маx) или 48мм с ограничителем
Скорость печати	260 мм/сек
Направление подачи бумаги	Лицевая сторона принтера
Поддержка	ESC/POS
Тип бумаги	Термо, рулонный
Ширина рулона	80мм(маx) или 57мм
Диаметр рулона в контейнере	до 83мм
Память RAM/Flash	4Mb/4Mb
Стандартная конфигурация	USB (type-B), RJ-11(Epson), Ethernet
Опционально	Wi-Fi, BT

Другие технические характеристики

Поддержка ОС и поставляемое в комплекте ПО	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 Linux,
Javapos, OPOS, MacOS	
Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016	
	Драйвера, утилита гибких настроек
Звонок завершения печати чека	есть
Датчик стандартная конфигурация	Перегрева, окончания рулона бумаги, открытой крышки, замятия бумаги
Датчик опционально	Черной отметки
Внешняя среда работы	0÷40°C, HD85%
Внешняя среда хранения	-20÷70°C, HD95%
Габариты и все	130x119x165 мм, 1,24кг
Тест падения с высоты	до 1.0м*
Ресурс печати термоголовки принтера	до 150км*
Ресурс отрезчика	до 2млн*

*в зависимости от интенсивности эксплуатации, текущего состояния и окружающей среды.

