



AMC-228

Терминалы сбора данных
с экраном большого размера



Сверхчувствительный сенсорный экран

Емкостный экран высокого разрешения (1440x720 точек) с диагональю 5,5 дюймов позволяет пользоваться устройством с комфортом.

Вместительная съемный аккумулятор

Взрывозащищенный литиевый аккумулятор емкостью 4800 м*Ач обеспечивает 12 часов в режиме работы и 300 часов в режиме ожидания.

Высокая производительность

ОС Android 10.0, процессор Octa-core с частотой 2 ГГц поддерживают современные протоколы связи WiFi 802.11 a/b/g/n/ac и мобильные сети 4G.

В комплекте:



Аккумулятор



Зарядное устройство



USB кабель



Заряжающее устройство для аккумуляторов (4 слота)

Опции:

Технические характеристики

PROTON

Производительность

AMC-228

ОС	Android 10
Процессор	Octa-core 2.0 ГГц
Память	2 Гб RAM + 16 Мб ROM / 3 Гб RAM + 32 Гб ROM 4 Гб RAM + 64 Мб ROM / 6 Гб RAM + 128 Гб ROM

Физические параметры

Экран	5,5-дюймовый цветной емкостный сенсорный HD LCD экран 720x1440
Камера (Опция)	8/13 мегапикселей (сзади), 5 мегапикселей (спереди)
Языки ввода	Английская виртуальная клавиатура, возможна установка прочих языков и способов ввода
Время работы	12 часов, 300 часов в режиме ожидания
Емкость аккумулятора	Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4800 мА*ч, доп. батарея для часов реального времени
Размер терминала	Высота 153 мм - Ширина 73,6 мм - Глубина 13,8 мм
Вес	229 г (со стандартной батареей)
Клавиатура	3 сенсорные кнопки, 2 боковые кнопки для сканирования
Блок питания	100-220 В, 50/60 Гц, 5,5-2,5 А
Звук	Наушники, динамик
Интерфейсы подключения	USB Type-C, слот для карты памяти TF, два слота для SIM-карт

Условия эксплуатации

Температура	Эксплуатация: -10-60 °С Хранение: -20-70 °С
Статическое электричество	±15 кВ в воздухе, ±8 прямой разряд
Влажность	5-95%
Степень защиты	IP65
Высота падения	1,5 м на бетон

Интерфейсы

WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GPS	GPS, BeiDou, Глонасс, Galileo
WWAN	GPRS/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/TDD-LTE/FDD-LTE
NFC	13,56 МГц, поддерживает протоколы ISO14443A&B, ISO15693 и др.
Сканер отпечатка пальца	В наличии

Параметры штрихкодов

Считываемые штрихкоды	2D имидж сканер Zebra SE4710
	Точность сканирования: ≥ 3 мил
	Дистанция считывания: 3-70 см (в зависимости от типа и плотности штрихкода)
	1D коды: UPC/EAN, Code 128, Code39, Code92, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39.
	2D сканер: Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec.
	Почтовые коды: US PostNet; US Planet, UK Postal; Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.



Москва
+7 (495) 105-97-13
info@geksagon.ru
geksagon.ru
125445, ул. Смольная, д. 20А

Воронеж
+7 (473) 200-63-49
region36@geksagon.ru
geksagon.ru
394029, Ленинский просп., д. 15, оф. 119

Казань
+7 (843) 207-22-31
region16@geksagon.ru
geksagon.ru
420054, Тихорецкая, д. 19, оф. 21

Челябинск
+7 (351) 277-89-90
region74@geksagon.ru
geksagon.ru
454018, ул. Коммунальная, д. 10/30

Санкт-Петербург
+7 (812) 209-19-97
region78@geksagon.ru
geksagon.ru
190000, ул. Галерная, д. 34, оф. 2

Краснодар
+7 (861) 204-12-34
region23@geksagon.ru
geksagon.ru
350018, Карасунский округ, ул. Сормовская д.3, оф. №11

Самара
+7 (846) 215-20-18
region63@geksagon.ru
geksagon.ru
443022, Заводское шоссе, д. 11, оф. 105

Новосибирск
+7 (383) 312-29-20
region54@geksagon.ru
geksagon.ru
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, офис №10